

La qualità si vede dal dettaglio.**Queste le più importanti caratteristiche della Vostra nuova porta d'entrata, porta blindata RC2:**

- | | |
|----------------|--|
| Il telaio | <ul style="list-style-type: none">- 80 x 80-110 mm- legno di larice massiccio a 4 strati incollati- rostri in legno massiccio incollati- impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm o laminato spessore 1 mm |
| L'anta | <ul style="list-style-type: none">- doppia battuta- spessore complessivo 73 mm- paniforte AW 100 a 5 strati- rivestimento interno ed esterno in alluminio e lastra MDF exterior impermeabile- rostri in legno massiccio incollati- impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm o laminato spessore 1 mm |
| Le guarnizioni | <ul style="list-style-type: none">- guarnizioni doppie – una guarnizione trilaterale nel telaio e una guarnizione continua nel battente più una guarnizione additiva nella soglia |
| La ferramenta | <ul style="list-style-type: none">- 3 cerniere BAKA Protect 4010 3D, cuscinetti radenti senza manutenzione, regolabili in 3 dimensioni, colore armonizzato alla pomelleria.- lamiera angolare di sicurezza avvitata sopra all'angolo, in acciaio inox- dispositivo antideformazione nella zona di chiusura per consentire future regolazioni e prevenire la deformazione della porta- serratura Maico a triplice regolazione con testata monopezzo, serratura principale- predisposta per cilindro profilato con cambio, 2 giri con spazio di chiavistello di 20 mm, spina 80 mm- cilindro di cantiere con chiave per future sostituzioni- protezione antiscardinamento lato cerniera- guida a pavimento Weser 75 Ti termicamente separata- con zoccolo sovrastante o a filo in acciaio inox oppure armonizzato al colore della pomelleria.- pomelleria semplice con rosetta di sicurezza come da catalogo Wolf Fenster |
| Il vetro | <ul style="list-style-type: none">- vetro isolante stratificato Vsg44.1-16-4 Ug 1,1 con pellicola di sicurezza secondo norma P5A- vetro isolante stratificato Vsg44.1-16-Vsg44.1 Ug 1,1 con pellicola di sicurezza secondo norma P5A per modelli MP1 e MI1 |

fenster

WOLF

- La superficie
- superficie finita, trattata con fondo impregnante e due mani di vernice a spessore d'alta qualità oppure laccata poliuretanica secondo colori RAL come da catalogo WolfFenster
- Il falso telaio
- in profilo di legno, con battuta
 - con distanziatori a croce e zanche metalliche di ancoraggio alle murature
 - fissaggio laterale con 3 lamiere di rinforzo piatte a T, 2 viti AMO e schiuma
- Importante: provvedere che i falsi telai posati non siano ricoperti di intonaco e tenuti puliti per garantire una posa a regola d'arte.
- I modelli
- modelli come da catalogo WolfFenster
- La fornitura
- Fornitura e posa in opera compresi, ove sia possibile raggiungere il cantiere con i nostri mezzi. La corrente è carico del committente.