

**In den Details liegt die Qualität. Hier die wichtigsten Konstruktionsmerkmale Ihrer neuen Qualitätshaustür, Sicherheitshaustür RC2:**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Türrahmen  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 80 x 80-110 mm</li><li>- 4-fach verleimtes Lärchenholz</li><li>- Massivholzanleimer verzahnt</li><li>- Beidseitig 1,5 mm Edelfurnier oder 1 mm Schichtstoffplatte</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Das Türblatt   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Doppelfalz</li><li>- 73 mm Gesamtdicke</li><li>- 5-schicht verleimte Tischlerplatte AW 100</li><li>- Beidseitig mit Alubelag und wasserfester MDF-Exterior Platte abgesperrt</li><li>- Massivholzanleimer verzahnt</li><li>- Beidseitig 1,5 mm Edelfurnier oder 1 mm Schichtstoffplatte</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Dichtungen | <ul style="list-style-type: none"><li>- Doppeldichtungen – eine dreiseitige und eine umlaufende Dichtung im Türflügel sowie eine Zusatzschwellendichtung</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Beschläge  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 3 Bänder BAKA Protect 4010 3D, verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen, wartungsfreie Gleitlagertechnik, 3D verstellbar, Farbe passend zu Griffgarnitur</li><li>- Sicherheitswinkelschließblech über Eck geschraubt in Edelstahl</li><li>- Antiverzugsbeschlag im Schlossbereich zur Nachjustierung und vorbeugend gegen Türverzug</li><li>- Schloss Maico 3-Punkt-Verriegelung mit einteiligem Langstulp, Hauptschloss vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel, 2-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, Dorn 80 mm</li><li>- Baustellenzylinder mit Schlüssel zum nachträglichen austauschen</li><li>- Aushebesicherung bandseitig</li><li>- Thermisch getrennte Bodenschiene Weser 75 Ti</li><li>- Mit aufgesetztem oder flächenbündigem Sockel passend zur Farbe der Griffgarnitur</li><li>- Griffgarnituren, Sicherheitsrosette usw. lt. Kollektion Wolf-Fenster</li></ul> |
| Das Glas       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Isolierglas 4-16-Vsg44.1 Ug 1,1 mit Sicherheitsfolie laut Norm P5A</li><li>- Isolierglas Vsg44.1-16-Vsg44.1 Ug 1,1 mit Sicherheitsfolie laut Norm P5A für Modell MP1 und MI1</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Oberfläche | <ul style="list-style-type: none"><li>- fertige Oberfläche endbehandelt mit Imprägniergrundlasur und 2-maliger hochwertiger Dickschichtlasur oder Polyurethanlack lt. Farbkollektion Wolf Fenster</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

fenster

**WOLF**

Der Blindrahmen

- In Holzprofilrahmen geliefert und montiert
- Abdichtung zwischen Mauerwerk und Türstock 2-fach innen und außen
- Seitliche Befestigung mit 3 T-Flachverbindern, 2 AMO-Schrauben und Schaum

Wichtig: Es ist Aufgabe des Kunden, dafür zu sorgen, dass die Blindstöcke vor dem Einbau der Türen frei von Mörtel sind.

Die Modelle

- Modelle lt. Modellreihe Wolf Fenster

Die Lieferung

Lieferung und Montage inbegriffen, wenn die Zufahrt mit LKW gewährleistet ist. Strom ist vom Bauherrn kostenlos zu stellen.