La qualità si vede dal dettaglio.**Queste le più importanti caratteristiche della Vostra nuova porta d'entrata, porta blindata RC2 Clima 0,8:**

Il telaio	- 80 x 80-110 mm- legno massiccio a 4 strati incollati- rostri in legno massiccio incollati- impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm o laminato spessore 1 mm
L'anta	- doppia battuta- spessore complessivo 73 mm - parte centrale a tre strati con nucleo in materiale isolante pregiato (valore U0,8)- rivestimento interno ed esterno in alluminio e lastra MDF exterior impermeabile- rostri in legno massiccio incollati- impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm o laminato spessore 1 mm
Le guarnizioni	- guarnizioni doppie – una guarnizione trilaterale nel telaio e una guarnizione continua nel battente più una guarnizione additiva nella soglia
La ferramenta	- 3 cerniere BAKA Protect 4010 3D, cuscinetti radenti senza manutenzione, regolabili in 3 dimensioni, colore armonizzato alla pomelleria –- lamiera angolare di sicurezza avvitata sopra all'angolo, in acciaio inox - dispositivo antideformazione nella zona di chiusura per consentire future regolazioni e prevenire la deformazione della porta- serratura Maico a triplice regolazione con testata monopezzo, serratura principale- predisposta per cilindro profilato con cambio, 2 giri con spazio di chiavistello di 20 mm, spina 80 mm- cilindro di cantiere con chiave per future sostituzioni- protezione antiscardinamento lato cerniera- guida a pavimento Weser 75 Ti termicamente separata- con zoccolo sovrastante o a filo in acciaio inox oppure armonizzato al colore della pomelleria.- pomelleria semplice con rosetta di sicurezza come da catalogo Wolf Fenster- senza sgancio elettrico
Il vetro	- vetro isolante stratificato Vsg44.1-10-4-10-4 Ug 0,5 con pellicola di sicurezza secondo norma P5A

fenster

WOLF

- La superficie
- superficie finita, trattata con fondo impregnante e due mani di vernice a spessore d'alta qualità oppure laccata poliuretanica secondo colori RAL come da catalogo WolfFenster
- Il falso telaio
- in profilo di legno, con battuta
 - con distanziatori a croce e zanche metalliche di ancoraggio alle murature
 - fissaggio laterale con 3 lamiera di rinforzo piatte a T, 2 viti AMO e schiuma
- Importante: provvedere che i falsi telai posati non siano ricoperti di intonaco e tenuti puliti per garantire una posa a regola d'arte.
- I modelli
- modelli come da catalogo WolfFenster
- La fornitura
- Fornitura e posa in opera compresi, ove sia possibile raggiungere il cantiere con i nostri mezzi. La corrente è carico del committente.