

**La qualità si vede dal dettaglio.****Queste le più importanti caratteristiche della Vostra nuova porta d'entrata, porta blindata RC2 Clima 1,1:**

- |                |  |
|----------------|--|
| Il telaio      | <ul style="list-style-type: none"><li>- 80 x 80-110 mm</li><li>- legno di larice massiccio a 4 strati incollati</li><li>- rostri in legno massiccio incollati</li><li>- impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm o laminato spessore 1 mm</li></ul>  |
| L'anta         | <ul style="list-style-type: none"><li>- doppia battuta</li><li>- spessore complessivo 73 mm</li><li>- parte centrale a tre strati con nucleo in materiale isolante pregiato (valore U 1,1)</li><li>- rivestimento interno ed esterno in alluminio e lastra MDF exterior impermeabile</li><li>- rostri in legno massiccio incollati</li><li>- impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm o laminato spessore 1 mm</li></ul>   |
| Le guarnizioni | <ul style="list-style-type: none"><li>- guarnizioni doppie – una guarnizione trilaterale nel telaio e una guarnizione continua nel battente più una guarnizione additiva nella soglia</li></ul>  |
| La ferramenta  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 3 cerniere BAKA Protect 4010 3D, cuscinetti radenti senza manutenzione, regolabili in 3 dimensioni, colore armonizzato alla pomelleria.</li><li>- lamiera angolare di sicurezza avvitata sopra all'angolo, in acciaio inox</li><li>- dispositivo antideformazione nella zona di chiusura per consentire future regolazioni e prevenire la deformazione della porta</li><li>- serratura Maico a triplice regolazione con testata monopezzo, serratura principale</li><li>- predisposta per cilindro profilato con cambio, 2 giri con spazio di chiavistello di 20 mm, spina 80 mm</li><li>- cilindro di cantiere con chiave per future sostituzioni</li><li>- protezione antiscardinamento lato cerniera</li><li>- guida a pavimento Weser 75 Ti termicamente separata</li><li>- con zoccolo sovrastante o a filo in acciaio inox oppure armonizzato al colore della pomelleria.</li><li>- pomelleria semplice con rosetta di sicurezza come da catalogo Wolf Fenster</li><li>- senza sgancio elettrico</li></ul> |
| Il vetro       | <ul style="list-style-type: none"><li>- vetro isolante stratificato Vsg44.1-16-4 Ug 1,1 con pellicola di sicurezza secondo norma P5A</li></ul>   |

fenster

**WOLF**

- La superficie
- superficie finita, trattata con fondo impregnante e due mani di vernice a spessore d'alta qualità oppure laccata poliuretanica secondo colori RAL come da catalogo WolfFenster
- Il falso telaio
- in profilo di legno, con battuta
  - con distanziatori a croce e zanche metalliche di ancoraggio alle murature
  - fissaggio laterale con 3 lamiere di rinforzo piatte a T, 2 viti AMO e schiuma
- Importante: provvedere che i falsi telai posati non siano ricoperti di intonaco e tenuti puliti per garantire una posa a regola d'arte.
- I modelli
- modelli come da catalogo WolfFenster
- La fornitura
- Fornitura e posa in opera compresi, ove sia possibile raggiungere il cantiere con i nostri mezzi. La corrente è carico del committente.