

In den Details liegt die Qualität. Hier die wichtigsten Konstruktionsmerkmale Ihrer neuen QualitätsHaustür, Sicherheitshaustür RC2 Klima 1,1:

- | | |
|-----------------|---|
| Der Türrahmen | <ul style="list-style-type: none">- 80 x 80-110 mm- 4-fach verleimtes Lärchenholz- Massivholzanleimer verzahnt- Beidseitig 1,5 mm Edelfurnier oder 1 mm Schichtstoffplatte |
| Das Türblatt | <ul style="list-style-type: none">- Doppelfalz- 73 mm Gesamtdicke- Mittellage 3-schichtig im Isolierkern aus Dämmplatten laut U-Wert 1,1- Beidseitig mit Alubelag und wasserfester MDF-Exterior Platte abgesperrt- Massivholzanleimer verzahnt- Beidseitig 1,5 mm Edelfurnier oder 1 mm Schichtstoffplatte |
| Die Dichtungen | <ul style="list-style-type: none">- Doppeldichtungen – eine dreiseitige und eine umlaufende Dichtung im Türflügel sowie eine Zusatzschwellendichtung |
| Die Beschläge | <ul style="list-style-type: none">- 3 Bänder BAKA Protect 4010 3D, verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen, wartungsfreie Gleitlagertechnik, 3D verstellbar, Farbe passend zu Griffgarnitur- Sicherheitswinkelschließblech über Eck geschraubt in Edelstahl- Antiverzugsbeschlag im Schlossbereich zur Nachjustierung und vorbeugend gegen Türverzug- Schloss Maico 3-Punkt-Verriegelung mit einteiligem Langstulp, Hauptschloss vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel, 2-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, Dorn 80 mm,- Baustellenzylinder mit Schlüssel zum nachträglichen austauschen- Aushebesicherung bandseitig- Thermisch getrennte Bodenschiene Weser 75 Ti- Mit aufgesetztem oder flächenbündigem Sockel passend zur Farbe der Griffgarnitur- Griffgarnituren, Sicherheitsrosette usw. lt. Kollektion Wolf-Fenster- Ohne Elektroöffner |
| Das Glas | <ul style="list-style-type: none">- Isolierglas 4-16-Vsg44.1 Ug 1,1 mit Sicherheitsfolie laut Norm P5A |
| Die Oberfläche | <ul style="list-style-type: none">- fertige Oberfläche endbehandelt mit Imprägniergrundlasur und 2-maliger hochwertiger Dickschichtlasur oder Polyurethanlack lt. Farbkollektion Wolf Fenster |
| Der Blindrahmen | <ul style="list-style-type: none">- In Holzprofilrahmen geliefert und montiert- Abdichtung zwischen Mauerwerk und Türstock 2-fach innen und |

fenster

WOLF

außen

- Seitliche Befestigung mit 3 T-Flachverbindern, 2 AMO-Schrauben und Schaum

Wichtig: Es ist Aufgabe des Kunden, dafür zu sorgen, dass die Blindstöcke vor dem Einbau der Türen frei von Mörtel sind.

Die Modelle

- Modelle lt. Modellreihe Wolf Fenster

Die Lieferung

Lieferung und Montage inbegriffen, wenn die Zufahrt mit LKW gewährleistet ist. Strom ist vom Bauherrn kostenlos zu stellen.