

**La qualità si vede dal dettaglio.****Queste le più importanti caratteristiche della Vostra nuova porta d'entrata, porta blindata RC2 complanare:**

- |                |  |
|----------------|--|
| Il telaio      | <ul style="list-style-type: none"><li>- 84 x 80-110 mm</li><li>- legno massiccio a 4 strati incollati</li><li>- rostri in legno massiccio incollati</li><li>- impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm o laminato spessore 1 mm</li></ul>  |
| L'anta         | <ul style="list-style-type: none"><li>- doppia battuta</li><li>- spessore complessivo 84 mm</li><li>- parte centrale a tre strati con nucleo isolante</li><li>- rivestimento interno ed esterno in alluminio e strato MDF-exterior impermeabile</li><li>- rostri in legno massiccio incollati - impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm o laminato spessore 1 mm</li></ul>  |
| Le guarnizioni | <ul style="list-style-type: none"><li>- guarnizioni doppie – una guarnizione trilaterale nel telaio e una guarnizione continua nel battente più una guarnizione additiva nella soglia</li></ul>  |
| La ferramenta  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 3 cerniere Krona Koblenz K7120 a scomparsa, 3D, regolabili a 7 fulcri, colore armonizzato alla pomelleria</li><li>- contropiastra piatta</li><li>- dispositivo antideformazione nella zona di chiusura per consentire future regolazioni e prevenire la deformazione della porta</li><li>- serratura Maico a triplice regolazione con testata monopezzo, serratura principale</li><li>- predisposta per cilindro profilato con cambio, 2 giri con spazio di chiavistello di 20 mm, spina 80 mm</li><li>- cilindro di cantiere con chiave per future sostituzioni</li><li>- soglia HTS 9 termicamente separata</li><li>- con zoccolo a filo al colore della pomelleria</li><li>- pomelleria semplice con rosetta di sicurezza come da catalogo Wolf Fenster</li></ul> |
| Il vetro       | <ul style="list-style-type: none"><li>- vetro isolante stratificato Vsg44.1-10-4-10-4 Ug 0,5 con pellicola di sicurezza secondo norma P5A</li></ul>  |
| La superficie  | <ul style="list-style-type: none"><li>- superficie finita, trattata con fondo impregnante e due mani di vernice a spessore d'alta qualità oppure laccata poliuretanicamente secondo colori RAL come da catalogo WolfFenster</li></ul>  |

fenster

**WOLF**

Il falso telaio

- in profilo di legno, con battuta
- con distanziatori a croce e zanche metalliche di ancoraggio alle murature
- fissaggio laterale con 3 lamiere di rinforzo piatte a T, 2 viti AMO e schiuma

Importante: provvedere che i falsi telai posati non siano ricoperti di intonaco e tenuti puliti per garantire una posa a regola d'arte.

I modelli

- modelli come da catalogo WolfFenster

La fornitura

Fornitura e posa in opera compresi, ove sia possibile raggiungere il cantiere con i nostri mezzi. La corrente è carico del committente.