

La qualità si vede dal dettaglio.**Queste le più importanti caratteristiche della Vostra nuova porta d'entrata, porta blindata RC2 complanare Clima 1,1:**

Il telaio	- 84 x 80-110 mm - legno massiccio a 4 strati incollati - rostri in legno massiccio incollati - impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm o laminato spessore 1 mm
L'anta	- doppia battuta - spessore complessivo 84 mm - parte centrale a tre strati con nucleo isolante - rivestimento interno ed esterno in alluminio e strato MDF-exterior impermeabile - rostri in legno massiccio incollati - impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm o laminato spessore 1 mm
Le guarnizioni	- guarnizioni doppie – una guarnizione trilaterale nel telaio e una guarnizione continua nel battente più una guarnizione additiva nella soglia
La ferramenta	- 3 cerniere Kroma Koblenz K7120 a scomparsa, 3D, regolabili a 7 fulcri, colore armonizzato alla pomelleria - contropiastra piatta - dispositivo antideformazione nella zona di chiusura per consentire future regolazioni e prevenire la deformazione della porta - serratura Maico a triplice regolazione con testata monopezzo, serratura principale - predisposta per cilindro profilato con cambio, 2 giri con spazio di chiavistello di 20 mm, spina 80 mm - cilindro di cantiere con chiave per future sostituzioni - soglia HTS 9 termicamente separata - con zoccolo a filo al colore della pomelleria - pomelleria semplice con rosetta di sicurezza come da catalogo Wolf Fenster
Il vetro	- vetro isolante stratificato Vsg44.1-10-4-10-4 Ug 0,5 con pellicola di sicurezza secondo norma P5A
La superficie	- superficie finita, trattata con fondo impregnante e due mani di vernice a spessore d'alta qualità oppure laccata poliuretanica secondo colori RAL come da catalogo WolfFenster

fenster

WOLF

Il falso telaio

- in profilo di legno, con battuta
- con distanziatori a croce e zanche metalliche di ancoraggio alle murature
- fissaggio laterale con 3 lamiera di rinforzo piatte a T, 2 viti AMO e schiuma

Importante: provvedere che i falsi telai posati non siano ricoperti di intonaco e tenuti puliti per garantire una posa a regola d'arte.

I modelli

- modelli come da catalogo WolfFenster

La fornitura

Fornitura e posa in opera compresi, ove sia possibile raggiungere il cantiere con i nostri mezzi. La corrente è carico del committente.