In den Details liegt die Qualität. Hier die wichtigsten Konstruktionsmerkmale Ihrer neuen QualitätsHaustür, Sicherheitshaustür RC2 Klima 1,1, mit Schallschutz 41 dB:

- Der Türrahmen
- 80 x 80-110 mm
 - 4-fach verleimtes Lärchenholz
 - Massivholzanleimer verzahnt
 - Beidseitig 1,5 mm Edfurnier oder 1 mm Schichtstoffplatte
- Das Türblatt
- Doppelfalz
 - 73 mm Gesamtdicke
 - Mittellage 3-schichtig im Isolierkern aus Dämmplatten laut U-Wert 1,1
 - Beidseitig mit Alubelag und wasserfester MDF-Exterior Platte abgesperrt
 - Massivholzanleimer verzahnt
 - Beidseitig 1,5 mm Edfurnier oder 1 mm Schichtstoffplatte
- Die Dichtungen
- Doppeldichtungen – eine dreiseitige und eine umlaufende Dichtung im Türflügel sowie eine Zusatzschwellendichtung
- Die Beschläge
- 3 Bänder BAKA Protect 4010 3D, verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen, wartungsfreie Gleitlagertechnik, 3D verstellbar, Farbe passend zu Griffgarnitur
 - Sicherheitswinkelschließblech über Eck geschraubt in Edelstahl
 - Antiverzugsbeschlag im Schlossbereich zur Nachjustierung und vorbeugend gegen Türverzug
 - Schloss Maico 3-Punkt-Verriegelung mit einteiligem Langstulp, Hauptschloss vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel, 2-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, Dorn 80 mm,
 - Baustellenzylinder mit Schlüssel zum nachträglichen austauschen
 - Aushebesicherung bandseitig
 - Thermisch getrennte Bodenschiene Weser 75 Ti
 - Mit aufgesetztem oder flächenbündigem Sockel passend zur Farbe der Griffgarnitur
 - Griffgarnituren, Sicherheitsrosette usw. lt. Kollektion Wolf-Fenster
 - Ohne Elektroöffner
- Das Glas
- Isolierglas 4-16-Vsg44.1 Ug 1,1 mit Sicherheitsfolie laut Norm P5A und Schallschutz 45 dB
- Die Oberfläche
- fertige Oberfläche endbehandelt mit Imprägniergrundlasur und 2-maliger hochwertiger Dickschichtlasur oder Polyurethanlack lt. Farbkollektion Wolf Fenster

fenster

WOLF

- Der Blindrahmen
- In Holzprofilrahmen geliefert und montiert
 - Abdichtung zwischen Mauerwerk und Türstock 2-fach innen und außen
 - Seitliche Befestigung mit 3 T-Flachverbindern, 2 AMO-Schrauben und Schaum
- Wichtig: Es ist Aufgabe des Kunden, dafür zu sorgen, dass die Blindstöcke vor dem Einbau der Türen frei von Mörtel sind.
- Die Modelle
- Modelle lt. Modellreihe Wolf Fenster
- Die Lieferung
- Lieferung und Montage inbegriffen, wenn die Zufahrt mit LKW gewährleistet ist. Strom ist vom Bauherrn kostenlos zu stellen.