

In den Details liegt die Qualität. Hier die wichtigsten Konstruktionsmerkmale Ihrer neuen QualitätsHaustür, Sicherheitshaustür RC2 flächenbündig:

- | | |
|-----------------|---|
| Der Türrahmen | <ul style="list-style-type: none"> - 84 x 80-110 mm - 4-fach verleimtes Lärchenholz - Massivholzanleimer verzahnt - Beidseitig 1,5 mm Edelfurnier oder 1 mm Schichtstoffplatte |
| Das Türblatt | <ul style="list-style-type: none"> - Doppelfalz - 84 mm Gesamtdicke - Mittellage 3-schichtig mit Isolierkern aus Dämmplatten - Beidseitig mit Alubelag und wasserfester MDF-exterior Platte abgesperrt - Massivholzanleimer verzahnt - Beidseitig 1,5 mm Edelfurnier oder 1 mm Schichtstoffplatte |
| Die Dichtungen | <ul style="list-style-type: none"> - Doppeldichtungen – eine dreiseitige Dichtung im Rahmen und eine umlaufende Dichtung im Türflügel sowie eine Zusatzschwellendichtung |
| Die Beschläge | <ul style="list-style-type: none"> - 3 Bänder Krona Koblenz K7120 verdeckt liegend, 3D verstellbar, 7 Dreh und Angelpunkte, Farbe passend zu Griffgarnitur - Sicherheitsschließblech flach - Antiverzugsbeschlag im Schlossbereich zur Nachjustierung und vorbeugend gegen Türverzug - Schloss Maico 3-Punkt-Verriegelung mit einteiligem Langstulp, Hauptschloss vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel, 2-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, Dorn 80 mm - Baustellenzylinder mit Schlüssel zum nachträglichen austauschen - Thermisch getrennte Bodenschiene HTS 9 - Mit flächenbündigem Sockel passend zur Farbe der Griffgarnitur - Griffgarnituren, Sicherheitsrosette usw. lt. Kollektion Wolf-Fenster |
| Das Glas | <ul style="list-style-type: none"> - Isolierglas 4-10-4-10-Vsg44.1 Ug 0,5 mit Sicherheitsfolie laut Norm P5A |
| Die Oberfläche | <ul style="list-style-type: none"> - fertige Oberfläche endbehandelt mit Imprägniergrundlasur und 2-maliger hochwertiger Dickschichtlasur oder Polyurethanlack lt. Farbkollektion Wolf Fenster |
| Der Blindrahmen | <ul style="list-style-type: none"> - In Holzprofilrahmen geliefert und montiert - Abdichtung zwischen Mauerwerk und Türstock 2-fach innen und außen - Seitliche Befestigung mit 3 T-Flachverbindern, 2 AMO-Schrauben und Schaum |

Wichtig: Es ist Aufgabe des Kunden, dafür zu sorgen, dass die Blindstöcke



vor dem Einbau der Türen frei von Mörtel sind.

Die Modelle - Modelle lt. Modellreihe Wolf Fenster

Die Lieferung Lieferung und Montage inbegriffen, wenn die Zufahrt mit LKW gewährleistet ist. Strom ist vom Bauherrn kostenlos zu stellen.