

**In den Details liegt die Qualität. Hier die wichtigsten Konstruktionsmerkmale Ihrer neuen QualitätsHaustür, Sicherheitshaustür RC2 Klima 0,8:**

- Der Türrahmen
- 80 x 80-110 mm
  - 4-fach verleimtes Lärchenholz
  - Massivholzanleimer verzahnt
  - Beidseitig 1,5 mm Edelfurnier oder 1 mm Schichtstoffplatte
- Das Türblatt
- Doppelfalz
  - 73 mm Gesamtdicke
  - Mittellage 3-schichtig im Isolierkern aus hochwertiger Spezialisolierung laut U-Wert 0,8
  - Beidseitig mit Alubelag und wasserfester MDF-exterior Platte abgesperrt
  - Massivholzanleimer verzahnt
  - Beidseitig 1,5 mm Edelfurnier oder 1 mm Schichtstoffplatte
- Die Dichtungen
- Doppeldichtungen – eine dreiseitige und eine umlaufende Dichtung im Türflügel sowie eine Zusatzschwellendichtung
- Die Beschläge
- 3 Bänder BAKA Protect 4010 3D, verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen, wartungsfreie Gleitlagertechnik, 3D verstellbar, Farbe passend zu Griffgarnitur
  - Sicherheitswinkelschließblech über Eck geschraubt in Edelstahl
  - Antiverzugsbeschlag im Schlossbereich zur Nachjustierung und vorbeugend gegen Türverzug
  - Schloss Maico 5-Punkt-Verriegelung mit einteiligem Langstulp, Hauptschloss vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel, 2-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, Dorn 80 mm
  - Baustellenzylinder mit Schlüssel zum nachträglichen austauschen
  - Doppelte Aushebesicherung bandseitig
  - Thermisch getrennte Bodenschiene Weser 75 Ti
  - Mit aufgesetztem oder flächenbündigem Sockel passend zur Farbe der Griffgarnitur
  - Griffgarnituren, Sicherheitsrosette usw. It. Kollektion Wolf-Fenster
  - Ohne Elektroöffner
- Das Glas
- Isolierglas 4-10-4-10-Vsg44.1 Ug 0,5 mit Sicherheitsfolie laut Norm P5A
- Die Oberfläche
- fertige Oberfläche endbehandelt mit Imprägniergrundlasur und 2-maliger hochwertiger Dickschichtlasur oder Polyurethanlack It. Farbkollektion Wolf Fenster

fenster

**WOLF**

- Der Blindrahmen
- In Holzprofilrahmen geliefert und montiert
  - Abdichtung zwischen Mauerwerk und Türstock 2-fach innen und außen
  - Seitliche Befestigung mit 3 T-Flachverbindern, 2 AMO-Schrauben und Schaum
- Wichtig: Es ist Aufgabe des Kunden, dafür zu sorgen, dass die Blindstöcke vor dem Einbau der Türen frei von Mörtel sind.
- Die Modelle
- Modelle lt. Modellreihe Wolf Fenster
- Die Lieferung
- Lieferung und Montage inbegriffen, wenn die Zufahrt mit LKW gewährleistet ist. Strom ist vom Bauherrn kostenlos zu stellen.