

Resistenza della superficie a cause delle intemperie e consigli utili per portoncini

CRITERI / PREREQUISITI



Posizione topografica

< 1.000 m ●



Distanza dalla costa

> 200 mt ●



Installazione al filo muro esterno

> 15 cm ●



Gronda del tetto

> 60 cm ●

8 tinte trasparenti in garanzia:

ES-H03, H04, H05, EI-H06, D07, D08, P10, LÄ-H02

Tinte e colori senza garanzia:

AH, BU, NU, RAL: 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1012, 1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 4003, 6002, 6010, 6017, 6018, 6024, 6029, 6032, 6037 6037 e simili di altre collezioni; incolori e/o pigmentati al minimo; tinte a campione confermati.

CICLO DI VERNICIATURA

4-lati
trasparente
mordenzato

3-lati
pigmentato
coprente

GARANZIA SUL FILM DI VERNICE IN ANNI*

Conifere
4

Medite / Tricoya
HPL
5

Lattifoglia
2

Esclusioni garanzia: Zone frequentemente umide o nebbiose; Ambienti inquinati dalla presenza nell'aria di sostanze chimiche o polveri corrosive; Ambienti interni estremamente umidi per lunghi periodi; Manufatti installati in situazioni particolarmente esposti; Grandinate; Urine di animali e escrementi di volatili; Contatto con materiali edili tipo cemento, calce, pitture; Pulitori e detergenti non idonei; Graffi e urti, Calamità naturale (specificazioni nel Allegato 3/P Certificato di durata - Renner)

*(senza mano di ritocco, però a manutenzione periodica con prodotti appositi con RR1250T-TOP e RR1050-CLEAN-obbligo prova)