

Zertifikat

TEKNOSflex

WOLF Fenster AG

Dieser Betrieb erfüllt die Anforderungen zur Beratung, Verwendung und dem Vertrieb des Teknosflex Systems und ist dazu berechtigt eine TEKNOSflex Gewährleistung von bis zu 10 Jahren zu gewähren.

Teknos Deutschland GmbH



André Brunotte
Geschäftsleitung




Jörgen Ulrik Hansen
Director Research & Development




Solleciti della superficie dovuti ad intemperie ed influssi atmosferici e rispettive raccomandazioni

Criteri °

- 


Posizione topografica

 - < 1.000 m ●
 - > 1.000 m ○
- +
- 

Distanza dalla costa

 - > 5 km ●
 - < 5 km ○
- +
- 

Altezza dell'edificio

 - ≤ 3 Piano ●
 - > 3 Piano ○
- +
- 

Disallineamento nella costruzione

 - > 10 cm ●
 - < 10 cm ○

Wolf Fenster - codici colori

H12, H14, HG12, HG14, D12, D15, D16, E12, P16, O18, S22, W15, W16, W20, W39, W40, W95

H01 non corrisponde alla norma, per cui non esiste una garanzia per questo colore.

Gruppo di sollecitazione (BAG)

- 

BAG 0 (leggero)
Le superfici da verniciare sono sottoposte a minimi solleciti dovuti ad intemperie.
- 

BAG 1* (medio)
Le superfici da verniciare sono sottoposte a solleciti medi dovuti ad intemperie.
- 

BAG 2* (forte)
Edifici con due punti o meno sono sottoposti a forti solleciti dovuti ad intemperie.

*L'utilizzo di un profilo di protezione per battenti in alluminio e coperture anti urto in alluminio riducono il BAG di un livello. Non valido per le traverse.

° I criteri qui elencati sono definiti in riferimento alla scheda tecnica BFS No 18 (Commissione federale in materia di colori e protezione civile) per il trattamento del legno e del materiale legnoso per esterni.

¹ ai sensi della nota VFF HO. 06,1-4

Legno Finestre + Porte

Durata della verniciatura in anni - senza mano di rinnovo

Tipo di ciclo



Ciclo a 2/3 mani ¹


		Legno di conifere (impregnato)		Legni duri resistenti	
		mordenzato	coprente	mordenzato	coprente
		8	9	9	10
		6	6	6	7
		4	4	4	5

fenster

WOLF

Solleciti della superficie dovuti ad intemperie ed influssi atmosferici e rispettive raccomandazioni

Criteri °




Posizione topografica

< 1.000 m ●

> 1.000 m ○

+



Distanza dalla costa

> 5 km ●

< 5 km ○

+




Altezza dell'edificio

≤ 3 Piano ●

> 3 Piano ○

+



Disallineamento nella costruzione

< 10 cm ○

=

Wolf Fenster - codici colori

H12, H14, HG12, HG14, D12, D15, D16, E12, P16, O18, S22, W15, W16, W20, W39, W40, W95
H01 non corrisponde alla norma, per cui non esiste una garanzia per questo colore.

Gruppo di sollecitazione (BAG)

● ● ● ○ **BAG 1*** (medio)

Le superfici da verniciare sono sottoposte a solleciti medi dovuti ad intemperie.

● ● ○ ○ **BAG 2*** (forte)

Edifici con due punti o meno sono sottoposti a forti solleciti dovuti ad intemperie.

° I criteri qui elencati sono definiti in riferimento alla scheda tecnica BFS No 18 (Commissione federale in materia di colori e protezione civile) per il trattamento del legno e del materiale legnoso per esterni. A causa della coincidenza a filo con la superficie della facciata, le serrande non possono ottenere il BAG 0.

¹ ai sensi della nota VFF HO. 06,1-4

Legno Schermi oscuranti

Durata della verniciatura in anni - senza mano di rinnovo

Tipo di ciclo



Ciclo a **2/3** mani ¹

Legno di conifere e Legni duri resistenti


	mordenzato	coprente
BAG 1*	5	5
BAG 2*	3	3

fenster

WOLF

Solleciti della superficie dovuti ad intemperie ed influssi atmosferici e rispettive raccomandazioni

Criteri °




Posizione topografica

< 1.000 m ●

> 1.000 m ○

+



Distanza dalla costa

> 5 km ●

< 5 km ○

+



Altezza dell'edificio

≤ 3 Piano ●

> 3 Piano ○

+



Disallineamento nella costruzione

> 10 cm ●

< 10 cm ○

Wolf Fenster - codici colori

HW11, HW11UV

Gruppo di sollecitazione (BAG)



BAG 0 (leggero)

Le superfici da verniciare sono sottoposte a minimi solleciti dovuti ad intemperie.



BAG 1* (medio)

Le superfici da verniciare sono sottoposte a solleciti medi dovuti ad intemperie.



BAG 2* (forte)

Edifici con due punti o meno sono sottoposti a forti solleciti dovuti ad intemperie.

=

Legno Finestre + Porte - incolore esterno Schermi Oscuranti

Durata della verniciatura in anni -
senza mano di rinnovo

Tipo di ciclo



Ciclo a **2/3** mani ¹
incolore

Legno di conifere e Legni duri resistenti

incolore
3
2
1

*L'utilizzo di un profilo di protezione per battenti in alluminio e coperture anti urto in alluminio riducono il BAG di un livello. Non valido per le traverse. A causa della coincidenza a filo con la superficie della facciata, le serrande non possono ottenere il BAG 0.

°I criteri qui elencati sono definiti in riferimento alla scheda tecnica BFS No 18 (Commissione federale in materia di colori e protezione civile) per il trattamento del legno e del materiale legnoso per esterni.

¹ ai sensi della nota VFF HO. 06,1-4

fenster

WOLF