

Zertifikat

TEKNOSflex

WOLF Fenster AG

Dieser Betrieb erfüllt die Anforderungen zur Beratung, Verwendung und dem Vertrieb des Teknosflex Systems und ist dazu berechtigt eine TEKNOSflex Gewährleistung von bis zu 10 Jahren zu gewähren.

Teknos Deutschland GmbH



André Brunotte
Geschäftsleitung



Jörgen Ulrik Hansen
Director Research & Development



Oberflächenbeanspruchung durch Witterungseinflüsse und entsprechende Empfehlungen

Holz Fenster + Türen

Haltbarkeit des Beschichtungsfilms
in Jahren - ohne Renovierungsanstrich

Beschichtungsaufbau



3-Schicht System¹

Wolf Fenster - Farbcodes

H08, H12, H14, HG12, HG14, G19, D12, D15, D16, E12
P16, W15, W16, W20, W39, W40, W95

H01 entspricht nicht der Norm. Aus diesem Grund für diesen Farbcode kein Gewährleistungszeitraum.

Beanspruchungsgruppe (BAG)

●●●● **BAG 0** (schwach)
Die zu streichenden Oberflächen werden einer sehr geringen Witterungsbelastung ausgesetzt.

●●●○ **BAG 1*** (mittel)
Die zu streichenden Oberflächen werden einer mittleren Witterungsbelastung ausgesetzt.


●●○○ **BAG 2*** (stark)
Gebäude mit zwei oder weniger Punkten sind starken Witterungsbelastung ausgesetzt.

*Durch Einsatz eines Aluminium-Flügelabdeckprofils und einer Aluminium-Stockabdeckung verringert sich die BAG um eine Stufe. Dies gilt nicht für Sprossen.

°Die hier genannten Kriterien wurden in Anlehnung an „Beschichtung auf Holz und Holzwerkstoff im Außenbereich“ BFS Merkblatt Nr. 18 ermittelt.

¹ laut VFF-Merkblatt HO.06, 1-4


Kriterien°



< 1.000 m ●
> 1.000 m ○

topografische Lage

+



> 5 km ●
< 5 km ○

Entfernung zur Küste


+



≤ 3 Stockw. ●
> 3 Stockw. ○

Gebäudehöhe

+



> 10 cm ●
< 10 cm ○

Elementversatz
ins Gebäude

=

Nadelholz (imprägniert)		resistente Harthölzer	
lasierend	deckend	lasierend	deckend
8	9	9	10
6	6	6	7
4	4	4	5

fenster

WOLF

Oberflächenbeanspruchung durch Witterungseinflüsse und entsprechende Empfehlungen

Holz Fensterläden

Haltbarkeit des Beschichtungsfilms in Jahren - ohne Renovierungsanstrich


Beschichtungsaufbau



3-Schicht System¹

Nadelholz und resistente Harthölzer


Kriterien^o



topografische Lage

< 1.000 m ●
> 1.000 m ○

+



Entfernung zur Küste

> 5 km ●
< 5 km ○


+



Gebäudehöhe

≤ 3 Stockw. ●
> 3 Stockw. ○

+



Elementversatz ins Gebäude

< 10 cm ○

Wolf Fenster - Farbcodes

H08, H12, H14, HG12, HG14, G19, D12, D15, D16, E12
P16, W15, W16, W20, W39, W40, W95

H01 entspricht nicht der Norm. Aus diesem Grund für diesen Farbcode kein Gewährleistungszeitraum.

Beanspruchungsgruppe (BAG)



BAG 1* (mittel)

Die zu streichenden Oberflächen werden einer mittleren Witterungsbelastung ausgesetzt.



BAG 2* (stark)

Gebäude mit zwei oder weniger Punkten sind starken Witterungsbelastung ausgesetzt.

=

	lasierend	deckend
BAG 1* (mittel)	5	5
BAG 2* (stark)	3	3

^oDie hier genannten Kriterien wurden in Anlehnung an „Beschichtung auf Holz und Holzwerkstoff im Außenbereich“ BFS Merkblatt Nr. 18 ermittelt. Fensterläden können auf Grund „bündig zur Fassade“ nicht BAG 0 erreichen


¹ laut VFF-Merkblatt HO.06, 1-4

fenster

WOLF

Oberflächenbeanspruchung durch Witterungseinflüsse und entsprechende Empfehlungen


Kriterien^o



topografische Lage

- < 1.000 m ●
- > 1.000 m ○

+



Entfernung zur Küste

- > 5 km ●
- < 5 km ○


+



Gebäudehöhe

- ≤ 3 Stockw. ●
- > 3 Stockw. ○

+



Elementversatz ins Gebäude

- > 10 cm ●
- < 10 cm ○

+

Wolf Fenster - Farbcodes

HW11, HW11UV

Beanspruchungsgruppe (BAG)



BAG 0 (schwach)

Die zu streichenden Oberflächen werden einer sehr geringen Witterungsbelastung ausgesetzt.



BAG 1* (mittel)

Die zu streichenden Oberflächen werden einer mittleren Witterungsbelastung ausgesetzt.



BAG 2* (stark)

Gebäude mit zwei oder weniger Punkten sind starken Witterungsbelastung ausgesetzt.

=

Holz

Fenster + Türen - farblos außen
Fensterläden - farblos außen

Haltbarkeit des Beschichtungsfilms in Jahren - ohne Renovierungsanstrich

Beschichtungsaufbau



3-Schicht System¹
farblos

Nadelholz und resistente Harthölzer

farblos

3

2

1

*Durch Einsatz eines Aluminium-Flügelabdeckprofils und einer Aluminium-Stockabdeckung verringert sich die BAG um eine Stufe. Dies gilt nicht für Sprossen und Fensterläden. Fensterläden können auf Grund „bündig zur Fassade“ nicht BAG 0 erreichen.

^oDie hier genannten Kriterien wurden in Anlehnung an „Beschichtung auf Holz und Holzwerkstoff im Außenbereich“ BFS Merkblatt Nr. 18 ermittelt.

¹ laut VFF-Merkblatt HO.06, 1-4

fenster

WOLF